Borne terminale K-bus

La borne terminale K-bus KL9010 est indispensable pour l'échange de données entre le coupleur de bus et les bornes de bus. Chaque bloc de connexion doit se terminer du côté droit par une borne terminale. La borne terminale K-bus KL9010 ne dispose d'aucune autre fonction ni possibilité de raccordement.

Caractéristiques techniques	KL9010
Courant absorbé sur le K-bus	-
Coupure de potentiel	500 V_{eff} (bus K / tension de terrain)
Nombre de bits pour processus	-
Configuration	pas de réglage d'adresse ni de configuration requise
Poids	env. 50 g
Plage de température ambiante admissible	0° C...+55 °C (en service)
	-25 °C ...+70 °C (en stockage)
Humidité relative de l'air admissible	5 % ... 95 %, sans condensation
Immunité / émissions CEM	selon EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Résistance aux chocs / vibrations	selon EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29
Degré de protection	IP20
Position de montage	toutes
Certification	CE

Beckhoff™ et TwinCAT™ sont des marques de Beckhoff. Les informations sont données sous réserve de modifications et ne nous engagent que si ceci est fixé par contrat.
Beckhoff Automation GmbH, Eiserstr. 5, 33415 Verl, Allemagne, tél. : +49 (0) 5246 963 0, fax : +49 (0) 5246 963 149, http://www.beckhoff.com